



Techninis aprašymas
 Artikulo Nr. 2632-36



Aidol Universal Öl

Universalus aliejus – tai ilgalaikė apsauga medinėms terasoms ir sodo baldams, aukštos kokybės žaliavų ir sėmenų aliejaus pagrindu.

Panaudojimo sritys

Aidol Universal-Öl aliejus skirtas ilgalaikiai medinių sodo konstrukcijų apsaugai. Ypač tinka mediniams sodo baldams iš tokių medienos rūšių kaip tikas, bangkirai, maumedis, didžioji pocūgė (douglasie), massaran-duba, robinie ir kt.

Žinoma, tinka dengti ir kitas medienos rūšis.

Produkto savybės

Aliejaus sudėtyje yra specialių žaliavų, kurios medienos paviršiumi suteikia apsaugą nuo vandens patekimo. Tokiu būdu sumažinamas medienos brinkimas. Aidol Universal-Öl aliejus įsigeria itin giliai, taip apsaugodamas ją nuo nešvarumų patekimo. Aidol Universal-Öl aliejus nesilupa ir netrūkinėja.

Aidol Universal-Öl aliejus pagamintas vandens pagrindu, todėl neturi aitraus kvapo.

Aidol Universal-Öl aliejus savo sudėtyje turi konservantų, kurie apsaugo paviršių nuo mikrobuų pažeidimų (pelėsio, dumblių ir kt.).

Aidol Universal-Öl aliejus greitai džiušta.

Aidol Universal-Öl aliejus tarnauja 3 kartus ilgiau, nei įprastiniai aliejai (priklausomai nuo medienos rūšies, apkrovos ir sluoksnio storio).

2632-TM-11-10

Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,03 g/cm ³ esant 20 °C temp.
Konservantas:	0,3% 3-jod-2-propinilbutilkarbamato
Tiekimo forma:	balta skardinė 0,75 L; 2,5 L; 5 L
Atspalviai:	2632 Aidol Bangkirai-Öl (bangkirai) 2633 Aidol Douglasien-Öl (didžioji pocūgė) 2634 Aidol Lärche-Öl (maumedis) 2635 Aidol Teak-Öl (tikas) 2636 Aidol Universal-Öl (bespalvis)

Naudojimas

Tepama teptuku. Mediena turi būti sausa ir švari. Seni ir atsilupę dažai turi būti pašalinami. Nusitrynusius senus aliejuotus paviršius nuvalyti ir gerai nušlifuoti. Spygliuočių medieną, kaip ir kitą grybelio pažeistą medieną išorėje, gruntuoti medienos apsaugos priemonėmis (pvz. Aidol Grund/Bläuesperre).

Produkto skiesti nereikia; tepama plonai, plaušo kryptimi, dviem sluoksniais; teptukas turi būti skirtas dirbti su vandens pagrindo produktais.

Medienos pjūvio vietas reikia ypač gausiai ištepti su Aidol Universal-Öl aliejumi dviem sluoksniais; taip suteikiama patikima apsauga nuo drėgmės.

Prieš dirbant, darbo metu ar po pertraukų produktą gerai išmaišyti. Rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant nedidelių plotų. Tokiu būdu patikrinamas atspalvis, bei produkto sukibimas su paviršiumi.

Aliejaus atspalviai pritaikyti atitinkamai medienos rūšiai, tačiau gali būti naudojami ant įvairios medienos.

Tik reikia atkreipti dėmesį, kad gali skirtis atspalvis nuo Remmers paletės ir apdoroto paviršiaus.

Nurodymai

Norint sumažinti drėgmės kaupimosi vietas ir tokiu būdu išvengti pelėsio bei grybelio rekomenduojame terasos grindis (ypač įdubusias vietas) reguliariai nušluoti šepetiu ar šluota. Jei įmanoma, rekomenduojame padaryti terasos grindis šiek tiek (apie 1-2 %) nuožulnias, kad nesikauptų vanduo.

Terasos grindims sutvirtinti rekomenduojama naudoti nerūdijančias vinis ir varžtus iš plieno.

Sakingos medienos, pvz., maumedžio, paviršių nuvalyti su skiedikliu V 101.

Mediena, savo sudėtyje turinti didelį kiekį rūgščių, pvz., ažuolas, maumedis, robinie, kapur, bangkirai, merbau, iroko, belinga, eukalyptus, douglasie ir kt., esant gausiems krituliams gali išskirti į paviršių rūgštis; jos gali nutekėti ir ištepti su mediena besiribojantį paviršių, pvz., šviesias plytas, tinką ir pan.

Puslapis 2 iš 2

Aidol Universal-Öl aliejus naudojamas tik pagal paskirtį ir tik pagal naudojimo instrukciją. Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Dirbant uždaroje patalpoje pasirūpinti geru vėdinimu.

Aidol Universal-Öl aliejai gali būti maišomi tarpusavyje, tačiau jokių būdu negalima maišyti su kitais aliejais (pvz., Aidol Pfllege-Öl).

Aidol Universal-Öl (bespalvis)

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pigmentuotas produktas tarnauja ilgiau, nei bespalvis.

Ant spygliuočių medienos rekomenduojama tepti tris Aidol Universal-Öl aliejaus sluoksnius.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Darbo įrankius iškart po darbo plauti vandeniu ir plovimo priemonėmis. Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Išėiga

Ant lapuočių medienos:

1 sluoksnis: 60-80ml/m²

2 sluoksnis: 40-60ml/m²

Ant spygliuočių medienos:

1 sluoksnis: 80-100ml/m²

2 sluoksnis: 60-80ml/m²

3 sluoksnis: 60-80ml/m²

Prašome neviršyti nurodyto naudojimo kiekio.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

Džiuvimas

Nelimpa dulkės po maždaug 2 val. Galima liesti po maždaug 4 val. Pilnai išdžiūvęs po maždaug 24 val.

Kietos medienos rūšys džiūsta ilgiau, tad prieš naudojimą reikia palaukti kol ji gerai išdžius.

Tinkamiausios sąlygos darbui: 20°C temperatūra ir 65 % oro drėgmė.

Žemesnė temperatūra ir didesnė oro drėgmė prailgina džiuvimą.

Sandėliavimas

Uždaroje originalioje pakuotėje, sausoje ir ne minusinėje temperatūroje mažiausiai du metus.

LOJ kiekis

ES- ribinė produkto vertė yra 140 g/l (2010).

Šiame produkte LOJ vertė neviršija 80g/l.

Saugos duomenys

Darbo metu ir sandėliuojant laikytis įprastinių saugumo reikalavimų. Produkto sudėtyje yra 3-jod-2-propinilbutilkarbamato, gali sukelti alerginę reakciją.

Smulkesnė informacija nurodyta produkto saugos duomenų lapuose.

Utilizacija

Produkto likučiai utilizuojami pagal galiojančius potvarkius.

Tuščios pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui.

Ženklinimas

WGK: 2

ADR: -/-



2632-TM-11-10